

Продукт: Бензин Стандарт 95 / EN 228-10 ppm
 Виробляється на нафтопереробному заводі Petrom S.A., що входить до складу Групи OMV в Петробразі
 Номер: 2602PE0121230830 Rez 109
 Замовлення: 16218 від: 30.08.2023 р.
 Зразок від: 30.08.2023 р. 21:00 відібрано згідно: EN ISO 3170
 Відповідає вимогам: R11 Ред. 4/ Лип. 2015

Показник	Одиниця виміру	Ліміт	Результат	Метод
Щільність при 15 градуссах С	кг/мг ³	720.00-775.00	764.20	SR EN ISO 12185
Дослідницьке октанове число, ДОЧ		>=95	97.1	SR ENI SO 5164
Моторне октанове число, МОЧ		>=85	85.5	SR EN ISO 5163
Вміст свинцю	мг/л	<=5	<2.5	SR EN 237
Вміст бензолу	% О.З.	<=1	054	SR EN ISO 22854
Вміст сірки	мг/кг	<=10	8.6	SR EN ISO 20846
Вміст марганцю	мг/л	<=2	<2	EN 16135
Існуючий вміст камені (відмитий розчинником)	мг/мл	<=5	1,5	SR EN ISO 6246
Зовнішній вигляд		чистий і яскравий	Чистий і яскравий	ВІЗУАЛЬНА ПЕРЕВІРКА
Корозія смуги Купера (3 шапки 50°C)		клас 1	1b	SR EN ISO 2160
Окислювальна стабільність	хв	>=360	>360	SR EN ISO 7536
Дистиляція				SR EN ISO 3405
Випарювання при 70°C-літо	% О.З.	20-48	23.7	SR EN ISO 3405
Випарювання при 100°C	% О.З.	46-71	47.2	SR EN ISO 3405
Випарювання при 150°C	% О.З.	>=75	81,4	SR EN ISO 3405
Кінцева температура кипіння	Град, Цельсія	<=210	203.3	SR EN ISO 3405
Залишок після дистиляції	% О.З.	<=2	1,1	SR EN ISO 3405
Тиск пари, VP-SUMMER	кПа	45 - 60	50.7	SR EN 13016
VLI літо:=(10*VP+7*E70)			672.90	CALCULAT

Слефіни	% О.З.	<=18	16,4	SR EN ISO 22854
* Ароматичні речовини	% О.З.	<=35	33.0	SR EN ISO 22854
Вміст кисню	%м/м	<=27	1.95	SR EN ISO 22854
Метанол	% О.З.	<=1	0.25	SR EN ISO 22854
Етанол	% О.З.	<=5	0.08	SR EN ISO 22854
Ізопропіловий спирт	% О.З.	<0.01		SR EN ISO 22854
Ізо-бутиловий спирт	% О.З.		0.04	SR EN ISO 22854
Трет-бутиловий спирт	% О.З.		0.02	SR EN ISO 22854
Ефіри (5 або більше атомів С)	% О.З.		10.57	SR EN ISO 22854
Інші оксигенати	% О.З.		0	SR EN ISO 22854

/ печатка /

/ підпис /

Дослідження виконані компанією Bureau Veritas SRL. Лабораторія incercari fizico-chimice Petrobrazî, акредитована відповідно до SR EN ISO/IEC 17025:2018 з сертифікатом №. LI 1218, оновлений 05.04.2023 р.

Додаткова інформація для виставлення рахунку
 Густина при температурі зразка (кг/м³) 764 20
 Густина при 15°C з поправкою на повітря (кг/м³) 763.10
 Температура зразка (° C) 15.00

Начальник відділу контролю якості/делегований відповідальний
 ІОНЕЛА-ОЛЕКСАНДРА ХУРГО
 Олександра Хургой Дата: 31.08.2023 р. 11:32:42 +03'00"

Нафтопереробний завод Петробразі
 Вулиця Трандафірілор, 65. 107080, Бразі, Прахова, Румунія
 Відділ контролю якості - Габріела Іон, gabriela.ion@petrom.com, +40 (728) 988 994

Засвідчується, що зразок був перевірений з використанням зазначених методів і що партія, представлена зразком, відповідає специфікаціям, зазначеним вище,

/ печатка /

/ підпис /

